

## RA 5315 CL feszítőhenger

5000-es sorozatú, kompakt, könnyűsúlyú mentőhenger  
Könnyebb, mint valaha, teljesítménye változatlan



### Alapfelszereltség:

- Beépített gyorsító szelep
- Újratervezett, ergonomikus vezérlő fogantyú jól tapadó markolattal
- CORE technológia: gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb

<b>Műszaki adatok</b>	
Cikkszám	150.032.121
<b>Alapvető műszaki adatok</b>	
Típus	RA 5315 CL
Csatlakozó típusa	CORE
Max. üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
<b>Teljesítmény</b>	
Teljes löket	400 mm
Alaphossz	567 mm
Kiterjesztett hosszúság	967 mm
Max. feszítőerő – teljes löket	100 / 10.2 kN/t
<b>Általános adatok</b>	
Dugattyúlöketek száma	1
Irányelvek	2006/42/EG
<b>Méret és tömeg</b>	
Tömeg, üzemkészen	9.8 kg
Méretek (A x B x C)	256 x 100 x 567 mm
<b>Szabványok</b>	
EN 13204 besorolás	R100/400-9.8
EN 13204 megfelelés	igen
NFPA 1936 megfelelés	igen
NFPA 1936, HSF	100 / 10.2 kN/t
NFPA 1936, LSF	100 / 10.2 kN/t

Tartozékok		
Saroktámasz HRS 22	Saroktámasz HRS 22 NCT	Hengerfejek 10t
		

## Főbb jellemzők

### Csökkentett tömeg

- Az új anyagoknak, az alkatrész integrációnak és az intelligens tervezésnek köszönhetően könnyebb, mint valaha
- Nagyon könnyű szállítani és kezelni; csökkenti a fizikai terheket

### Beépített gyorsítószелеp

- Terhelés nélkül a henger gyorsabban nyílik a kívánt távolságra, ezért gyorsabb a pozícionálás

### Forgó keresztfej precíziós öntött profillal

- Könnyű pozícionálás és tökéletes tapadás minden helyzetben

### Új vezérlőfogantyú

- Továbbfejlesztett ergonomikus vezérlőfogantyú, mely jobb tapadást és optimális szerszám vezérelhetőséget biztosít

