


RA 5321 feszítőhenger

5000-es sorozatú, 1 dugattyús mentőhenger



Alapfelszereltség:

- Beépített LED világítás a dugattyú oldalon és a henger talprésze irányában is
- Ergonomikus hordfogantyú
- Újratervezett, ergonomikus vezérlő fogantyú jól tapadó markolattal
- Ütődésvédő csíkok a henger házában
- CORE technológia: gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb

Műszaki adatok	
Cikkszám	151.000.389
Alapvető műszaki adatok	
Típus	RA 5321
Csatlakozó típusa	CORE
Max. üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
Teljesítmény	
Teljes löket	250 mm
Alaphossz	515 mm
Kiterjesztett hosszúság	765 mm
Max. feszítőerő – teljes löket	150 / 15.3 kN/t
Max. húzóerő – teljes löket	28 / 2.9 kN/t
Általános adatok	
Dugattyúlöketek száma	1
Méret és tömeg	
Tömeg, üzemkészen	10.7 kg
Méretek (A x B x C)	280 x 105 x 515 mm
Szabványok	
EN 13204 besorolás	R150/250-10.7
EN 13204 megfelelés	igen
NFPA 1936 megfelelés	igen
NFPA 1936, HPF	28 / 2.9 kN/t
NFPA 1936, HSF	150 / 15.3 kN/t
NFPA 1936, LPF	28 / 2.9 kN/t
NFPA 1936, LSF	150 / 15.3 kN/t
	

Tartozékok		
Saroktámasz HRS 22	Saroktámasz HRS 22 NCT	Húzólánc készlet dobozban PCS 02
		

Főbb jellemzők

Optimális teljesítmény – tömeg arány

- Nagy feszítőerő a szerszám tömegéhez képest

Beépített gyorsítószелеp

- Terhelés nélkül a henger gyorsabban nyílik a kívánt távolságra, ezért gyorsabb a pozícionálás

Forgó keresztfej precíziós öntött profillal

- Könnyű pozícionálás és tökéletes tapadás minden helyzetben

Ergonomikus hordozó fogantyú

- Új fogantyú kialakítás a jobb hordozhatóságért
- A hordozó fogantyú a szerszám vonalában van, így a henger mérete kisebb

Beépített LED világítás

- A feszítőhenger mindkét oldalán (dugattyú oldal és talprész) – összesen 4 db LED
- Azonnal kezdhet dolgozni, nappal vagy éjszaka, és sosem árnyékolja be magát

Új vezérlőfogantyú

- Továbbfejlesztett ergonomikus vezérlőfogantyú, mely jobb tapadást és optimális szerszám vezérelhetőséget biztosít



Ütődésvédő csíkok a henger házában

- Földre helyezéskor védi a mentőeszközt a sérülésektől

Bepattanó zárrendszerű tartozékok

- A különböző tartozékok – külön eszköz használata nélkül – másodpercek alatt cserélhetők

