

## BlitzFire® hordozható vízágú család



A BlitzFire® hordozható vízágú 400 - 2.000 liter/perc közötti térfogatáramra van tervezve. A BlitzFire® OSC hordozható vízágú a vízágúfejet automatikusan mozgó, oszcilláló mechanizmussal is rendelkeznek, amelyek balra és jobbra 10-20-30 fokos söprési szögbe állíthatók be. Az oszcillátor kikapcsolható és ilyenkor a vízágúfejet kézzel mozgatható.

Beépített biztonsági elzáró szeleppel rendelkeznek, amely automatikusan leállítja a víz áramlását, ha a vízágú stabilitása megszűnik. A víz áramlása turbulenciamentes csúszó-hüvelyes szeleppel szabályozható. A szelepet hat helyzetben reteszelő működtető kar mozgatja. A beépített biztonsági elzáró szelep úgy működik, mint egy visszaállító mechanizmus. Ha a vízágú elmozdulása - oldalgyorsulása - akkor, hogy a biztonsági elzárás megtörténik, a szelep működtető karját vissza kell húzni zárt helyzetbe, ezt követően a csúszó-hüvelyes szelep újból kinyitható, és bármelyik nyitott helyzetben rögzíthető.

Annak érdekében, hogy egyenetlen felületeken is stabilan lehessen telepíteni a vízágút, a bemeneti csatlakozó 360 fokban körbeforgó, valamint a vízágú test és a csatlakozó között egy csukló van, amely a bemeneti csatlakozónak felfelé és lefelé 20 - 20 fok elmozdulást biztosít.

A vízágú kimenetbe áramlásformáló van beépítve.

A hordozható vízágúnak két összecsukható stabilizáló lába van, melyek keményfém hegyekkel rendelkeznek. A hordozható vízágúnak egy integrált hordozófogantyúja van, amely a vízágú tartozékát képező rögzítőheveder rögzítési pontjaként is szolgál.

A korrózióállóság érdekében a hordozható vízágú keménybevonatú eloxált alumíniumötvözetből készül, a belső és külső felület kék színű szinter bevonattal rendelkezik.

A **BlitzFire®** hordozható vízágú kimenetének mozgástartománya vízszintesen (jobbra és balra) 20-20 fok, függőlegesen 10-46 fok.

A **BlitzFire® HE** nagy állásszögű hordozható vízágú kimenetének mozgástartománya vízszintesen (jobbra és balra) 20-20 fok, függőlegesen 10-86 fok.

A BlitzFire® hordozható vízágúk megfelelnek az EN 15767-2 (2009) hordozható vízágú szabványoknak.

Valamennyi BlitzFire® hordozható vízágú egyedi sorozatszámmal rendelkezik, és öt éves garancia vonatkozik rá.

Javasolt modellek:

- **BlitzFire® XX161A, DIN B (Storz 75 mm) bemenet**
- **BlitzFire® XX161A-HE, nagy állásszög, DIN B bemenet**
- **BlitzFire® XX261A, oszcilláló, DIN B bemenet**
- **BlitzFire® XX261A-HE, oszcilláló, nagy állásszög, DIN B bemenet**

## Tartókonzol



A TFT **XX-B** tartókonzolt a BlitzFire® hordozható vízágyúk tárolására tervezték. A tartókonzol rozsdamentes acélból és keménybevonatú alumíniumból készül, és vízszintesen vagy függőlegesen is fel lehet szerelni. A konzol állítható hevederrel rendelkezik a hordozható vízágyú rögzítésére, mozgásának kiküszöbölésére. A tárolókonzolhoz a rögzítéséhez szükséges csavarok is mellékelve vannak.

## Max-Series™ vízágyú fejek

A TFT Max-Series™ vízágyú fejek több változatban készülnek, ezek közül néhány kifejezetten európai kivitelben is.

A Max-Series™ vízágyú fejek jellemzői:

- Kialakításuk lehetővé teszi a sugárkép állítását az egyenes (kötött) sugártól a széles, szórt ködsugárig, továbbá az elzárás nélküli öblítést.
- A bordás gumi ütészívű fogazat végzi a sugárkép formálását, szórt sugárnál az oltóvíz porlasztását.
- A Max sorozatú vízágyú fejek korrózió állósága és tartóssága kiváló, köszönhetően annak, hogy keménybevonatú eloxált alumíniumötvözetből készülnek, idő és UV sugárzás álló gumi ütészívűvel rendelkeznek.
- Jól látható fényvisszaverő címkével vannak ellátva.
- Valamennyi vízágyú fej lézerrel gravírozott egyedi sorozatszámmal rendelkezik, és ötéves garancia vonatkozik rá.

Az alábbi Max sorozatú vízágyú fejek megfelelnek az EN 15767-2 (2009) hordozható vízágyú szabványnak.

## Max-Force MD22A kettős nyomású automata vízágyúfej



A Max-Force vízágyúfej elején található gombbal lehet a nyomástartó automatika névleges működési nyomást 7 vagy 4 bar-ra beállítani, az automatika működési tartománya 400 - 2.000 liter/perc közötti.

## Max-Matic MD28A automata vízgyű fej



Nyomástartó automatikájának névleges működési nyomása 7 bar, az automatika működési tartománya 400 - 2.000 liter/perc közötti.

## Fúvóka készletek - 3 db-os, egymásra csavarozható



A TFT egymásra csavarozható fúvóka sorozatai három fúvókából állnak Minden egyes fúvókán lézer gravírozással készült áramlás / nyomás-diagram, nyílásméret- és menet méret felirat van.

A korrózióállóság érdekében a fúvóka készlet keménybevonatú eloxált alumíniumötvözetből készül.

A rendelhető készletek a következők:

Fúvóka sorozat	Bemenet	1. fúvóka	2. fúvóka	3. fúvóka
MST-3NJ speciális menettel	2 1/2" belső csőmenet	1.5" (38 mm)	1.25" (32 mm)	1" (25 mm)
MST-5NJ speciális menettel	2 1/2" belső csőmenet	1.75" (44mm)	1.5" (38 mm)	1,375" (35 mm)

## Vízáramlás laminalizáló - 125 mm



A TFT SS-5BJ vízáramlás laminalizáló extrudált alumínium ötvözetből készül és belsejében hosszanti alumínium lemezek vannak, ezek csökkentik az áramló víz forgását, örvénylését. Alkalmazása különösen oszcilláló hajtómű és a fúvóka sorozat között előnyös, javítja az egyenes (kötött) sugár sugárképet, nagyobb sugártávolságot eredményez.

Mindkét végén 2,5 hüvelykes - bemenetén belső, - kimenetén külső csőmenet van. Hossza 5 hüvelyk (125 mm).

A korrózióállóság érdekében a vízáramlás laminalizáló keménybevonatú eloxált alumíniumötvözetből készül.

## TFT BlitzFire® hordozható vízágyú készletek

### BlitzFire® XXC-32 hordozható vízágyú készlet

A TFT BlitzFire® XXC-32 könnyű, hordozható vízágyú készlet elsődleges beavatkozásra.

Tartalma:

- 1db BlitzFire® hordozható vízágyú,
- 1 db tartókonzol,
- 1 db Max sorozatú vízágyúfej.



### BlitzFire® XXC-32-HE hordozható vízágyú készlet



A TFT BlitzFire® XXC-32 HE könnyű, nagy állásszögű, hordozható vízágyú készlet elsődleges beavatkozásra.

Tartalma:

- 1db BlitzFire® HE hordozható vízágyú,
- 1 db tartókonzol,
- 1 db Max sorozatú vízágyúfej.

### BlitzFire® XXC-33 hordozható oszcilláló vízágyú készlet

A TFT BlitzFire® XXC-33 könnyű, hordozható vízágyú készlet elsődleges beavatkozásra és védelemre (hűtésre).

Tartalma:

- 1db BlitzFire® HE oszcilláló hordozható vízágyú,
- 1 db tartókonzol,
- 1 db Max sorozatú vízágyúfej.



### BlitzFire® XXC-33-HE hordozható oszcilláló vízágyú készlet



A TFT BlitzFire® XXC-33 HE könnyű, nagy állásszögű, hordozható vízágyú készlet elsődleges beavatkozásra és védelemre (hűtésre).

Tartalma:

- 1db BlitzFire® HE oszcilláló hordozható vízágyú,
- 1 db tartókonzol,
- 1 db Max sorozatú vízágyúfej.

### BlitzFire® XXC-42 hordozható vízágyú készlet

A TFT BlitzFire® XXC-42 könnyű, hordozható vízágyú készlet elsődleges beavatkozásra.

Tartalma:

- 1db BlitzFire® hordozható vízágyú,
- 1 db tartókonzol,
- 1 db fúvóka készlet (3 db-os egymásra csavarozható).



### BlitzFire® XXC-42 HE hordozható vízágyú készlet



A TFT BlitzFire® XXC-42 HE könnyű, nagy állásszögű, hordozható vízágyú készlet elsődleges beavatkozásra és védelemre (hűtésre).

Tartalma:

- 1db BlitzFire® HE oscilláló hordozható vízágyú,
- 1 db tartókonzol,
- 1 db fúvóka készlet (3 db-os egymásra csavarozható).

### BlitzFire® XXC-43 hordozható oscilláló vízágyú készlet

A TFT BlitzFire® XXC-43 könnyű, hordozható vízágyú készlet elsődleges beavatkozásra.

Tartalma:

- 1db BlitzFire® HE oscilláló hordozható vízágyú,
- 1 db tartókonzol,
- 1 db fúvóka készlet (3 db-os egymásra csavarozható),
- 1 db vízáramlás laminalizáló (125 mm-es).



### BlitzFire® XXC-43-HE hordozható oscilláló vízágyú készlet



A TFT BlitzFire® XXC-43 HE könnyű, nagy állásszögű, oscilláló, hordozható vízágyú készlet elsődleges beavatkozásra és védelemre (hűtésre).

Tartalma:

- 1db BlitzFire® HE oscilláló hordozható vízágyú,
- 1 db tartókonzol,
- 1 db fúvóka készlet (3 db-os egymásra csavarozható),
- 1 db vízáramlás laminalizáló (125 mm-es).



### BlitzFire® XXC-52 hordozható vízágyú készlet

A TFT BlitzFire® XXC-52 könnyű, hordozható vízágyú készlet elsődleges beavatkozásra és védelemre (hűtésre).

- 1db BlitzFire® hordozható vízágyú,
- 1 db tartókonzol,
- 1 db fúvóka készlet (3 db-os egymásra csavarozható).



### BlitzFire® XXC-52-HE hordozható vízágyú készlet



A TFT BlitzFire® XXC-52 HE könnyű, nagy állásszögű, oszcilláló, hordozható vízágyú készlet elsődleges beavatkozásra és védelemre (hűtésre).

- 1db BlitzFire® HE oszcilláló hordozható vízágyú,
- 1 db tartókonzol,
- 1 db fúvóka készlet (3 db-os egymásra csavarozható).

### BlitzFire® XXC-53 hordozható oszcilláló vízágyú készlet

A TFT BlitzFire® XXC-53 könnyű, oszcilláló, hordozható vízágyú készlet elsődleges beavatkozásra és védelemre (hűtésre).

- 1db BlitzFire® hordozható vízágyú,
- 1 db tartókonzol,
- 1 db Max sorozatú vízágyúfej,
- 1 db fúvóka készlet (3 db-os egymásra csavarozható),
- 1 db vízáramlás laminalizáló (125 mm-es).



### BlitzFire® XXC-53-HE hordozható oszcilláló vízágyú készlet



A TFT BlitzFire® XXC-53 HE könnyű, nagy állásszögű, oszcilláló, hordozható vízágyú készlet elsődleges beavatkozásra és védelemre (hűtésre).

- 1db BlitzFire® HE oszcilláló hordozható vízágyú,
- 1 db tartókonzol,
- 1 db Max sorozatú vízágyúfej,
- 1 db fúvóka sorozat (3 db-os egymásra csavarozható),
- 1 db vízáramlás laminalizáló (125 mm-es).