

PSP40CL akkumulátoros feszítőszerszám (akkumulátor nélkül) Pentheon sorozat **NEXT-GEN**

Kompakt és könnyűsúlyú, vezeték nélküli feszítőszerszám, a Pentheon sorozat tagja. Új fejlesztés, mely eddig sosem látott féktelen teljesítményt, páratlan sebességet és egyedülálló vezérlést kínál.











Műszaki adatok	
Cikkszám	151.002.431
Típus	PSP40CL
Max. üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
Akkumulátort tartalmaz	nem
Teljesítmény	
Feszítő távolság	510 mm
Max. feszítőerő	131 / 13.4 kN/t
Min. feszítőerő (EN 13204)	43 / 4.4 kN/t
Max. szorítóerő	47 / 4.8 kN/t
Max. húzóerő	48 / 4.9 kN/t
Védelmi szint	IP57
Irányelvek	2006/42/EK, 2014/30/EU
Általános jellemzők	
Tömeg, üzemkészen	15.3 kg
Tömeg, akkumulátor nélkül	13.7 kg
Méreték (AxBxC)	811 x 270 x 276 mm
Szabványok	
EN 13204 szerinti megfelelés	igen
NFPA 1936, HPF	48 / 4.9 kN/t
NFPA 1936, HSF	53 / 5.4 kN/t
NFPA 1936, LPF	27 / 2.8 kN/t
NFPA 1936, LSF	39 / 4 kN/t
NFPA 1936 szerinti megfelelés	igen

Szükséges tartozékok

Akkumulátor PBPA288	Akkumulátortöltő PBCH1	Akkumulátortöltő PBCH3
		

Tartozékok

Húzólánc készlet PCS 01	Húzólánc készlet dobozban PCS 02	Húzólánc adapter készlet PAS 01
		
Tartozék készlet dobozban ACS 02	Feszítőcsúcs készlet STS 01	Szerszám diagnosztikai kábel PTDC1
		
Hálózati csatlakozó PMC1	Akkumulátor diagnosztikai eszköz PBBD1	
		

Főbb jellemzők

Páratlan sebesség – gyorsabb mentés

- A leggyorsabb feszítőszerszám a piacon, köszönhetően a szabadalmaztatott fokozatmentes sebesség vezérlésnek. A szerszám folyamatosan optimalizálja a motor és a szivattyú beállításait, így maximális sebességet biztosít bármilyen terhelésnél.
- Rugalmas működés – kétfajta üzemmód: alacsonyabb sebesség oktatás / bemutató céljára és nagysebességű Pentheon üzemmód.

Egyedülálló vezérlés, kontrolált mozgás

- A szerszám tengelyében elhelyezkedő kettős üzemmódú vezérlő markolat segítségével könnyedén válthat a nagysebességű és az alacsony sebességű üzemmódok között.

Garantált maximális teljesítmény a szerszám teljes élettartama alatt

- Az elektronikus motorvezérlés és nyomás ellenőrzés biztosítja a Pentheon szerszámok állandó teljesítményét.

Egyszerű akkumulátor kezelés

- Az akkumulátorok a szerszámon is tölthetők.
- A szerszám akkumulátora elsőbbséget élvez a töltőn lévőhöz képest.
- Egyetlen konnektorból táplálva három töltő kapcsolható sorba, mely lehetővé teszi összesen 6 akkumulátor automatikus feltöltését.

Egyszerű, ergonomikus használat

- A szerszám tengelyében lévő vezérlő fogantyú 360°-ban elérhető, így a jármű bármely oldalán az eszköz egyszerűen működtethető.
- A hordozó fogantyú 360°-ban körbefut a szerszámon, ezért az bármely pozícióban megtartható. Anyaga garantáltan ellenáll a sérüléseknek.

Használható bármilyen körülmények között

- Hibátlan működés víz alatt, alacsony és magas hőmérsékleten, esőben, hóban.
- A szerszámok alacsony zajszintje hatékony kommunikációt biztosít.
- A hordozó fogantyúban lévő LED világítás automatikusan a fő akkumulátorról működik, de nyomógombbal külön is kapcsolható.

Valós idejű diagnosztika

- A Pentheon szerszámok Bluetooth®-on keresztül csatlakoztathatók telefonhoz vagy táblagéphez.
- Az intuitív MyHolmatro applikáció könnyen használható.
- Valós idejű diagnosztikai lehetőség minden bevetésnél – nyomon követhető az akkumulátor általános és töltöttségi állapota, a szivattyú fokozata, a motor hőmérséklete, az üzemi nyomás (beleértve a maximális nyomásérték elérését) és a sebesség üzemmód.

Tartsa eszközeit kiváló állapotban!

- A MyHolmatro applikációval könnyen és egyszerűen elvégezheti a Pentheon szerszámok állapotának automatikus ellenőrzését (vezérlőrendszer, sebesség és nyomás, akkumulátor).

Kiváló tapadást biztosító feszítőcsúcsok a teljes feszítőtartományban

- A feszítőszerszám csúcsainak mindkét oldalán hegyes fogak vannak, melyek azonnal 'beleharapnak' az anyagba.