


PSP60 akkumulátoros feszítőszerszám (akkumulátor nélkül) Pentheon sorozat **NEXT-GEN**

Vezeték nélküli feszítőszerszám nagy igénybevételű bevetésekhez, a Pentheon sorozat tagja. Új fejlesztés, mely eddig sosem látott féktelen teljesítményt, páratlan sebességet és egyedülálló vezérlést kínál.



Műszaki adatok	
Cikkszám	151.002.435
Típus	PSP60
Max. üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
Akkumulátort tartalmaz	nem
Teljesítmény	
Feszítő távolság	820 mm
Max. feszítőerő	522 / 53.2 kN/t
Min. feszítőerő (EN 13204)	62 / 6.3 kN/t
Max. szorítóerő	127 / 13 kN/t
Max. húzóerő	79 / 8.1 kN/t
Védelmi szint	IP57
Irányelvek	2006/42/EK, 2014/30/EU, 2014/53/EU
Általános jellemzők	
Tömeg, üzemkészen	24.9 kg
Tömeg, akkumulátor nélkül	23.3 kg
Méreték (AxBxC)	1052 x 319 x 274 mm
Szabványok	
EN 13204 szerinti besorolás	BS62/820-24.9
EN 13204 (20025) szerinti besorolás	F-SP4-62/820
NFPA 1960, HPF	79 / 8.1 kN/t
NFPA 1960, HSF	112 / 11.4 kN/t
NFPA 1960, LPF	38 / 3.9 kN/t
NFPA 1960, LSF	60 / 6.1 kN/t
NFPA 1960 szerinti megfelelés	igen
	

Szükséges tartozékok

Akkumulátor PBPA288	Akkumulátortöltő PBCH1	Akkumulátortöltő PBCH3
		

Tartozékok

Húzólánc készlet PCS 03	Húzólánc készlet dobozban PCS 04	Húzólánc adapter készlet PAS 03
		
Vágócsúcs készlet CTS 02	Akkumulátor diagnosztikai eszköz PBBDT1	Szerszám diagnosztikai kábel PTDC1
		
Hálózati csatlakozó PMC1		
		

Főbb jellemzők

Páratlan sebesség – gyorsabb mentés

- A leggyorsabb feszítőszerszám a piacon, köszönhetően a szabadalmaztatott fokozatmentes sebesség vezérlésnek. A szerszám folyamatosan optimalizálja a motor és a szivattyú beállításait, így maximális sebességet biztosít bármilyen terhelésnél.
- Rugalmas működés – kétfajta üzemmód: alacsonyabb sebesség oktatás / bemutató céljára és nagysebességű Pentheon üzemmód.

Egyedülálló vezérlés, kontrolált mozgás

- A szerszám tengelyében elhelyezkedő kettős üzemmódú vezérlő markolat segítségével könnyedén válthat a nagysebességű és az alacsony sebességű üzemmódok között.

Garantált maximális teljesítmény a szerszám teljes élettartama alatt

- Az elektronikus motorvezérlés és nyomás ellenőrzés biztosítja a Pentheon szerszámok állandó teljesítményét.

Egyszerű akkumulátor kezelés

- Az akkumulátorok a szerszámon is tölthetők.
- A szerszám akkumulátora elsőbbséget élvez a töltőn lévőhöz képest.
- Egyetlen konnektorból táplálva három töltő kapcsolható sorba, mely lehetővé teszi összesen 6 akkumulátor automatikus feltöltését.

Egyszerű, ergonomikus használat

- A szerszám tengelyében lévő vezérlő fogantyú 360°-ban elérhető, így a jármű bármely oldalán az eszköz egyszerűen működtethető.
- A hordozó fogantyú 360°-ban körbefut a szerszámon, ezért az bármely pozícióban megtartható. Anyaga garantáltan ellenáll a sérüléseknek.

Használható bármilyen körülmények között

- Hibátlan működés víz alatt, alacsony és magas hőmérsékleten, esőben, hóban.
- A szerszámok alacsony zajszintje hatékony kommunikációt biztosít.
- A hordozó fogantyúban lévő LED világítás automatikusan a fő akkumulátorról működik, de nyomógombbal külön is kapcsolható.

Valós idejű diagnosztika

- A Pentheon szerszámok Bluetooth®-on keresztül csatlakoztathatók telefonhoz vagy táblagéphez.
- Az intuitív MyHolmatro applikáció könnyen használható.
- Valós idejű diagnosztikai lehetőség minden bevetésnél – nyomon követhető az akkumulátor általános és töltöttségi állapota, a szivattyú fokozata, a motor hőmérséklete, az üzemi nyomás (beleértve a maximális nyomásérték elérését) és a sebesség üzemmód.

Tartsa eszközeit kiváló állapotban!

- A MyHolmatro applikációval könnyen és egyszerűen elvégezheti a Pentheon szerszámok állapotának automatikus ellenőrzését (vezérlőrendszer, sebesség és nyomás, akkumulátor).

Kiváló tapadást biztosító feszítőcsúcsok a teljes feszítőtartományban

- A feszítőszerszám csúcsainak mindkét oldalán hegyes fogak vannak, melyek azonnal 'beleharapnak' az anyagba.