



## Beschreibung

---

Die Tragkraftspritze OTTER ist nach EN14466:2005 zertifiziert als PFPN 6-500. Das robuste Aggregat überzeugt mit geringem Gewicht, kompakten Abmessungen und einfachster Bedienung.

## Vorteile

---

### Leistung

- Förderleistung von 500 l/min bei 6 bar durch hohen Wirkungsgrad der Pumpe

### Effiziente Pumpe

- räumlich gekrümmtes Laufrad und Spiralgehäuse
- Wellenabdichtung mittels wartungsfreier Gleitringdichtung

### Bewährter Motor

- Briggs&Stratton 4-Takt Industrie-Motor
- Luftkühlung
- sicheres Startverhalten
- Druckumlaufschmierung
- kontaktlose Transistorzündung

### Traggestell

- Rohrbügel-Traggestell mit vier ausklappbaren, kunststoffummantelten Handgriffen
- Traggestell umlaufend

### Betriebssicher

- hohe Betriebssicherheit
- Wartungs- und Servicefreundlich
- verschmutzungsunempfindlich
- Einspeiseautomatik

### Komfortable Bedienung und Handhabung

- Tragekomfort durch geringes Gewicht
- klappbare Tragegriffe

### Sparsam im Betrieb

- geringer Kraftstoffverbrauch

### Schneller und sicherer Ansaugvorgang

- rasches Ansaugen bis 7,5m mit manueller Kolbenpumpe



Option: 2 Druckabgänge

## Technische Daten

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Pumpe</b>                          | einstufige Rosenbauer Feuerlösch-Kreiselpumpe aus korrosionsbeständigem eloxierten Leichtmetall  |
| <b>Leistung<br/>(bei 3m Saughöhe)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 500 l/min bei 6 bar</li> <li>▪ 800 l/min bei 5 bar</li> <li>▪ 1.000 l/min bei 4 bar</li> <li>▪ maximal 1.100 l/min bei 3 bar und 1,5m Saughöhe</li> </ul> |
| <b>Entlüftungspumpe</b>               | Manuelle Handkolbenpumpe, maximale Saughöhe 7,5 m  |
| <b>Antriebsmotor</b>                  | Briggs&Stratton V2 Zylinder Viertakt OHV Benzinmotor, Leistung 13 kW (18 PS) bei 3600 min <sup>-1</sup> , Druckumlaufschmierung mit außen liegender Filterpatrone für einfache Wartung             |
| <b>Abmessungen</b>                    | L x B x H: 510 mm x 560 mm x 630 mm  |
| <b>Gewicht</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trocken: 58 kg</li> <li>▪ Betriebsbereit: 66 kg</li> </ul>  |
| <b>Anschlüsse</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saugseitig: 2½" (Storz B)</li> <li>▪ Druckseitig: 2½" (Storz B)</li> </ul>  |

## Kontakt

Rosenbauer International AG  
 Paschinger Straße 90  
 4060 Leonding, Austria  
 Tel.: +43 732 6794-0  
 Fax: +43 732 6794-91

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)

 [www.facebook.com/rosenbauergroup](https://www.facebook.com/rosenbauergroup)