

# PRO JET

## KOMBINÁLT SUGÁRCSÖVEK KÖTÖTT ÉS SZÓRT SUGÁRHOZ

A **PRO JET** sugárcsövekkel egyszerre lehetséges a kötött és a szórt sugár felváltott vagy egyidejű használata. Ez a technológia biztosítja a nagy sugártávolságot és a kiváló sugárképet szórt, illetve akár 120°-os ködsugárnál is.



A kötött sugár elzárása és kinyitása a golyóscsapot működtető kengyel segítségével történik.

A szórt sugárkép aktiválása és a sugárforma szabályozása a sugárcsőfej forgatásával történik.

Felhasználási területek	Főbb jellemzők
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bel- és kültéri tűzoltáshoz</li> <li>• Habbaloltáshoz, habfeltéttel</li> <li>• Hűtésre</li> <li>• Tűzfészkek megbontására (kötött sugár)</li> <li>• Személyi védelemre (120°-os ködsugár)</li> <li>• Kompatibilis a CAFS rendszerekkel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Állítható sugárkép, kötöttől a ködsugárig</li> <li>• Forgó fogkoszorú rozsdamentes acélból</li> <li>• Pisztolyfogantyú</li> <li>• Ergonomikus nyitó/záródó kengyel</li> <li>• Kiváló minőségű anyagok</li> <li>Alaptest szilárd, eloxált alumíniumötvözet</li> <li>Mozgó alkatrészek korrózióálló anyagból</li> <li>• Tűzoltó védőkesztyűben is jól kezelhető</li> </ul>

Műszaki adatok		
Modell	PRO JET I	PRO JET II
Vízátfolyás kötött sugárnál	kb. 180 l/perc	kb. 420 l/perc
Vízátfolyás mindkét sugárnál	kb. 370 l/perc	kb. 680 l/perc
Maximális sugártávolság	34 m	40 m
Üzemi nyomás	3,5 bar	3,5 bar
Max. üzemi nyomás	7 bar	7 bar
Max. nyomás zárt állapotban	16 bar	16 bar
Hossz	30 cm	31 cm
Tömeg	2 kg	3 kg
Kapocs	Storz C	Storz B
Cikkszám	279217	279222
Opcionális: Forgócsuklós kivitel akár 45°-os elfordulással		
Cikkszám		
Opcionális nehézhab feltét		
Habkiadósság	1:14	
Cikkszám	279231	279337