

RB 6 HORDOZHATÓ VÍZÁGYÚ

BEMENET: STORZ B



Főbb jellemzők:

- **Robusztus és könnyű szerkezet** korrózióálló alumíniumból
- **Helytakarékos alapkeret** kihajtható lábakkal, a végükön keményfém tuskékkal
- **Könnyen mozgatható**
- **Elzárószerelvény** golyóscsap működtető karral
- **Állítható térfogatáramú vízagyúfej**
- **Folyamatosan állítható sugárkép.**

Műszaki adatok	RB 6
Alapkeret	Összecsukható és helytakarékos behajtható lábak keményfém tuskékkal
Maximális üzemi nyomás	14 bar
Térfogatáram	360 – 475 – 550 – 750 - 950 l/perc, 7 bar nyomáson 750 – 950 – 1.325 l/perc, 7 bar nyomáson 950 - 1.400 - 1.900 l/perc, 7 bar nyomáson 1.900 l/perc, 1 vagy 3 %-os habfelszívással, 7 bar nyomáson
Sugárkép	Folyamatosan állítható a kötött sugártól a védő ködsugárig
Mozgási tartomány (folyamatos)	Függőlegesen: fokozatmentesen állítható +30° - +60° között kezelő nélkül használható Biztonsági ütköző +30°-nál +20° - +30° között kezelővel használható Vízszintesen: +/- 20° a középponttól, azaz összesen 40°
Méretek (H x SZ x M)	Bevetésre készen: 61 x 58 x 23 cm Szállítási méret: 45 x 23 x 23 cm
Sugártávolság	kb. 50 m
Tömeg, vízagyúfejjel*	kb. 9 kg (Storz B bemeneti kapoccsal)
*A használt csatlakozótól és vízagyúfejtől függ	

Cikkszám:

- **265493** 360-475-550-750-950 l/perc térfogatáramú vízagyúfejjel
- **265630** 750-950-1.325 l/perc térfogatáramú vízagyúfejjel
- **265640** 950-1.400-1.900l/perc térfogatáramú vízagyúfejjel

MASTER STREAM VÍZÁGYÚ FEJ

RB 6 VÍZÁGYÚHOZ
360-475-550-750-950 L/PERC, BSP 2 ½" BELSŐ MENET



Állítható térfogatáramú, üreges sugarú vízagyú fej

- Anyaga könnyűfém ötvözet gumi ütészédelemmel
- 5 fokozatban állítható térfogatáram
Beállító gyűrűvel állítható
- Térfogatáram: 360-475-550-750-950 l / perc
- Névleges üzemi nyomás 7 bar
- Forgó ködképző fogazat
- Bemeneti csatlakozás: BSP 2 ½" belső menet

Cikkszám 265504

MASTER STREAM VÍZÁGYÚ FEJ

RB 6 VÍZÁGYÚHOZ
750-950-1325 L/PERC, BSP 2 ½" BELSŐ MENET



Állítható térfogatáramú, üreges sugarú vízagyú fej

- Anyaga könnyűfém ötvözet gumi ütésvédelemmel,
- 3 fokozatban állítható térfogatáram
Beállítás a terelőlemez egyszerű elforgatásával
- Térfogatáram: 750-950-1,325 l / perc
- Névleges üzemi nyomás 7 bar
- Rögzített ködképző fogazat
- Bemeneti csatlakozás: BSP 2 ½" belső menet

Cikkszám: 265503

MASTER STREAM VÍZÁGYÚ FEJ

**RB 6 VÍZÁGYÚHOZ
950-1400-1900 L/PERC, BSP 2 1/2" BELSŐ MENET**



Állítható térfogatáramú, üreges sugarú vízagyú fej

- Könnyűfém ötvözet
- Változtatható térfogatáram
Beállítás a terelőlemez egyszerű elforgatásával
- Térfogatáram: 950.1325.1900 l/perc
- Névleges üzemi nyomás 7 bar
- Rögzített ködképző fogak
- Beépített áramlás terelő a maximális hatótávolság érdekében
- Bemenet: BSP 2 1/2" belső menet

Cikkszám. 265502

VÍZÁGYÚ FEJ INTEGRÁLT HABBEKEVERŐVEL

**RB 6 VÍZÁGYÚHOZ
1900 L/PERC, 1 % VAGY 3 %, BSP 2 1/2" BELSŐ MENET**



Üreges sugarú vízagyú fej integrált habkeverő rendszerrel

- Könnyűfém ötvözet
- Változtatható térfogatáram
Beállítás a terelőlemez egyszerű elforgatásával
- Térfogatáram: 1900 l/perc
- Névleges üzemi nyomás 7 bar
- Beépített habképzőanyag bekeverő - önfelszívó
 - Bekeverési arány 1 % vagy 3 %
 - 2,5 m hosszú habfelszívó tömlő
- Bemenet: BSP 2 1/2" belső menet
- Tömeg: 2,4 kg

Cikkszám: 265486