

SELECT FLOW VÁLTOZTATHATÓ VÍZÁTFOLYÁSÚ SUGÁRCSÖVEK

A Rosenbauer SELECT FLOW sugárcső lehetővé teszi az átáramló víz mennyiségének kézi beállítását egy beállítógyűrű segítségével. Ily módon maximális oltási hatás érhető el minimális vízfelhasználás mellett.



- **Állítható térfogatáram (vízátfolyás) – 4 fokozat**
- **Állítható sugárkép:** a teljes kötött sugártól a széles ködsugárig (védőpajzs)
- **Forgó fogkoszorú** rozsdamentes acélból
kiváló porlasztás a teljes ködsugárhoz, a védőpajzshoz
- **Pisztolyfogantyú a fáradtságmentes munkavégzéshez**
még tűzoltókesztyűvel is könnyen használható
- **Ütésálló sugárképállító-gyűrű beépített sugárképjelzéssel**
45°-os szórt sugár 12 óránál – még tűzoltókesztyűvel is könnyen tapintható
- **Ergonomikus nyitó/záródó kengyel** GRP műanyagból, alumínium betéttel
elegendő hely a konzol és a csatlakozó között - még tűzoltó védőkesztyűben is
- **Csökkentett forgási tartomány a sugárkép állító gyűrűnél**
csak 100°-os elfordulás a teljes kötött sugártól a széles ködsugárig
- **Kiváló minőségű anyagok**
Alaptest szilárd, eloxált alumíniumötvözetből, mozgó alkatrészek korrózióálló acélból

	SELECT FLOW RB 99 EN*	SELECT FLOW RB 100 EN*	SELECT FLOW RB 100D EN*	SELECT FLOW RB 101 EN*
Térfogatáram liter/perc	17 30 80 130	45 85 130 200	45 85 130 235	130 230 300 400
Üzemi nyomás	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Max. üzemi nyomás	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Sugártávolság	kb. 32 m	kb. 36 m	kb. 36 m	kb. 44 m
Hossz	30 cm	30	30	31 cm
Súly	2 kg	2 kg	2 kg	2,2 kg
Cikkszám: Storz C	279510	279540	27954901	279570
Opcionális nehézhab feltét				
Cikkszám	279236	279236	-	27923101

* Az RB 99 EN, RB 100 EN és RB 101 EN sugárcsőket az EN 15182-2:2007 szabvány szerint a TÜV Ausztria minősítette