

### L32A-XS electric – A2EA058 – MAN eTGM



### Technische Daten

|                        |                  |                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrgestell</b>     | Typ              | MAN eTGM 16.285                                                                                                                                                 |
|                        | Motorleistung    | 210 kW (285 PS), Akkukapazität: 178 kWh (brutto), je Akku 89 kWh                                                                                                |
|                        | Getriebe         | 2-Gang Automatikgetriebe                                                                                                                                        |
|                        | Antrieb/Radstand | 4x2 / 4775 mm                                                                                                                                                   |
|                        | Bereifung        | vorne: 305/70 R19.5, hinten: 305/70 R19.5                                                                                                                       |
|                        | Federung         | vorne: Blatt, hinten: Luft                                                                                                                                      |
| <b>Fahrerhaus</b>      | Besatzung/Typ    | 1+1                                                                                                                                                             |
| <b>Podium</b>          | Aufbauart        | Aluminium-Sicherheitspodium HLM mit integrierter Beleuchtung mit 6 Geräteräumen mit Rollläden, Farbe: RAL 3020                                                  |
| <b>Abstützung</b>      | Typ              | Waagrecht-Senkrecht-Abstützung, stufenlos                                                                                                                       |
|                        | Abstützbreite    | Min.: 2500 mm, Max.: 4800 mm                                                                                                                                    |
| <b>Drehgestell</b>     | Hauptbedienstand | M500                                                                                                                                                            |
| <b>Hubrettungssatz</b> | Typ              | L32A-XS (DLAK 23/12), vollautomatisch, 5-teilig, mit abneigbarem Korbarm (4,35 m lang), pulverbeschichtet, Farbe: RAL 9006 (weißaluminium)                      |
|                        | Arbeitshöhe      | 32 m                                                                                                                                                            |
|                        | Rettungshöhe     | 30 m                                                                                                                                                            |
|                        | Steuerung        | CAN Bus                                                                                                                                                         |
|                        | Lasterfassung    | 3D-Lastmessung mittels Lastmessbolzen, Permanente Messung der Lasten und Kräfte, die auf den Leitersatz einwirken                                               |
|                        | Hebelast         | an der Spitze 4. Leiterteil bis zu 1.500 kg<br>an der Leiterspitze bis zu 650 kg<br>am Gelenkteil bis zu 650 kg<br>an der Unterleiter vor Lafette bis zu 500 kg |
| <b>Rettungskorb</b>    | Typ              | HR-MF 500, entnehmbare Multifunktionssäule                                                                                                                      |
|                        | Nutzlast         | Bis zu 500 kg, 5 Personen                                                                                                                                       |
|                        | Werfer           | RM8, handbetätigt, bis zu 1.900 l/min                                                                                                                           |
|                        | Tragenhalterung  | REC Korbtragenhalterung bis zu 300 kg Nutzlast                                                                                                                  |
| <b>Elektrik</b>        | Stromerzeuger    | -                                                                                                                                                               |
| <b>Masse</b>           | Zulässig         | Gesamt: 16 t, Vorderachse: 6,3 t, Hinterachse(n): 10 t                                                                                                          |
|                        | Tatsächlich      | 16 t                                                                                                                                                            |
| <b>Abmessungen</b>     | L x B x H        | Länge: 10050 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 3300 mm                                                                                                                 |

### Kontakt

Rosenbauer Karlsruhe GmbH  
Carl-Metz-Straße 9  
76185 Karlsruhe, Deutschland  
[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)